

Оптическая разветвительная сборка MPO(12)/LC-UPC Duplex Uniboot, 12OB SM9/125 OS2

Сборка оптическая разветвительная 12OB SM OS2, MPO12(APC)f - LCD EZF, Тип А, LL

Оптическая сборка MPO/LC Duplex Uniboot предназначена для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения многоволоконных и дуплексных портов коммутационного и/или сетевого оборудования.

Соединители EZF (Easy Flip) обеспечивают высокую плотность коммутации (Push-Pull-Tab) и смену полярности без использования инструмента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество волокон	12 волокон
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	3,0 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона А	12F MPO FEMALE
IL, сторона А	≤ 0,12/0,25 дБ (тип./макс.)
RL, сторона А	≥ 50 дБ
Тип разъема, сторона В	LC-UPC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона В	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона В	≥ 50 дБ
Полярность	Тип А
Класс потерь	Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)

Артикулы

F531Axxx	Сборка оптическая разветвительная 12OB SM OS2, MPO12(APC)f - LCD EZF, Тип А, LL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)
----------	---